

■マーチ「Bolero A30」主要装備一覧

Bolero A30 特別装備	ベース車標準装備 (ベース車S)
<p>■安全/メカニズム/タイヤ・ホイール</p> <p>ハンドビルド HR16DEエンジン</p> <p>専用シリンダーヘッド(インテークポート研磨)</p> <p>専用カムシャフト(インテーク&エキゾースト)</p> <p>強化バルブスプリング(インテーク&エキゾースト)</p> <p>専用ピストン</p> <p>高強度コンロッド&コンロッドボルト</p> <p>専用クランクシャフト(バランス率アップ)</p> <p>専用エアインテークシステム</p> <p>専用コンピュータ(ECM)</p> <p>大容量燃料ポンプ</p> <p>高剛弁圧ラジエーターキャップ</p> <p>エステル配合エンジンオイル 日産純正 ストロングセーブ・Xエスベシャル(SN 5W-30)</p> <p>専用エンブレム(30th Anniversary)</p> <p>5速マニュアルトランスミッション</p> <p>専用エキゾーストシステム</p> <p>大口径メインパイプ&センターマフラー</p> <p>センターデュアルテール仕様メインマフラー<FUJITSUBO製></p> <p>専用ボディチューニング</p> <p>リヤフロア変更</p> <p>ボディ補剛部品追加(サスペンションステー前後、トンネルステー前後、テールクロスバー)</p> <p>専用サスペンション</p> <p>スプリング</p> <p>ショックアブソーバー 内外筒径、減衰力アップ</p> <p>スタビライザー</p> <p>専用タイヤ&ホイール</p> <p>205/45ZR16 87W タイヤ<MICHELIN Pilot Sport 3></p> <p>鍛造フル切削アルミホイール16×7.5J、インセット:2、P.C.D:100(4穴)<ENKEI製></p> <p>タイヤパンク応急修理キット(スベアタイヤレス) (注1)</p> <p>専用ブレーキシステム</p> <p>フロントディスクブレーキ径アップ</p> <p>リヤディスクブレーキ</p> <p>マスターシリンダー、ブレーキブースター特性チューニング</p> <p>その他</p> <p>大径ドライブシャフト</p> <p>強化エンジンマウント</p> <p>シフトデバイス取付リジッド化</p> <p>専用VDC(ビークルダイナミクスコントロール[TCS機能含む])</p> <p>専用車速感応式電動パワーステアリング</p> <p>エンジンモビライザー(国土交通省認可品)</p>	
●運転席・助手席SRSエアバッグシステム	●ISO FIX対応チャイルドシート固定機構
●ABS(アンチロックブレーキシステム)	●EBD(電子制御制動力配分システム)
●前席ロードリミッター付プリテンションシートベルト	●全席ELR付3点シートベルト
●運転席上下調整シートベルトアンカー	●運転席シートベルト非常用時警告灯&警告音(シートベルトリマインダー)
●ブレーキアシスト	●サイドアビーム
●チャイルドセーフティドアロック	●LED式ハイマウントストップランプ
●歩行者障害軽減ボディ	●ブレーキペダル後退抑制機構&足元衝撃吸収パッド

■外装

専用ワイドボディ	
専用フロントグリル(金属調塗装仕上げ)	
専用フロントバンパー&バンパーモールド(金属調塗装仕上げ)	
専用リヤバンパー	
ルーフスポイラー(ハイマウントストップランプ付)	
専用リヤエンブレム(Bolero A30)	
ドアサッシュブラックアウト	
カラードリアハンドル(フロントドア、リヤドア、バックドア)	

■シート/内装

専用フロントシート<RECARO LX-F1M10> (注2)	●後席ヘッドレスト(2席)
専用リヤシート地	●リヤ可倒式シート(ベンチタイプ)
メッキインナードアハンドル	
リヤパーセルシェルフ	
専用フロアカーペット(AUTECH刺繍エンブレム付)	

■運転席まわり

専用本革巻3本スポークステアリング	●液晶オド・ツイントリップメーター(燃費表示機能付) ●チルトステアリング ●フューエルファイラーリッドオープナー ●集中ドアロック(バックドア連動) ●パワーウィンドウ(全席:雨水タイプ、運転席:ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付) ●運転席パワーウィンドウスイッチ照明 ●電源ソケット(DC12V) ●グローブボックス ●フロントドアポケット(ボトルホルダー付) ●インストアンダーボックス ●キー連動室内照明システム ●ルームランプ ●サンバイザー ●フロントカップホルダー(2個)/リヤカップホルダー(1個) ●燃料残量警告灯 ●ヘッドランプ消し忘れ警報 ●キー忘れ警報 ●パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ●半ドア警告灯(フロント、リヤ、バックドア) ●デジタル時計 ●パーキングブレーキサイドポケット ●シルバークロームニッシャー(センタークラスターサイド)
ピアノ調フィニッシャー(シフトノブ、エアコン吹き出し口、フロントパワーウィンドウスイッチベース)	
専用センタークラスターエンブレム(シリアルナンバー入り)	
専用コンピメーター(ファインビジョン、220km/hスケール)	
アルミ製アクセセル・ブレーキ・クラッチペダル、フットレスト	
プッシュエンジンスタート	
インテリジェントキー(運転席・助手席・バックドア感知、作動確認機能付、キー2個) (注3)	

■視界

電動格納式リモコンカラードリアミラー(ドアロック連動自動格納機能付、専用金属調塗装仕上げ)	●最適配光マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレライザー付) ●熱線リヤウィンドウ(タイマー付) ●UVカット断熱グリーンガラス(フロントドア) ●UVカットグリーンガラス(フロント)
専用サイドターンランプ	●防眩式ルームミラー ●フロント車速感知無段階切替ワイパー(ミスト機能付) ●リヤ開け切替ワイパー ●バッテリーセーバー(ルームランプ、ヘッドランプ)
ブライバシーガラス(UVカット断熱機能付)<リヤドア、バックドア> (注4)	
オートライトシステム(フロントワイパー連動、薄暮れ感知「おもひやりライト」機能付)	

■空調/オーディオ

オゾンセーフルオートエアコン(プッシュ式、デジタル表示)	●クリーンフィルター ●オーディオレス(注5) ●ロッドアンテナ ^{*1}
------------------------------	--

■ボディカラー

ナイトペールパール(PM)<#GAB>、内装色はブラック<G>(PM)はパールメタリックの略です。

*1 高さ1550mm以下の一般的な立体駐車場などをご利用の際は、ロッドアンテナを取りはずしてください。

(注1) タイヤパンク応急修理キットはラゲッジフロア下に収納されます。なお、タイヤパンク応急修理キットの有効期限は3.5年です。3.5年ごとに交換が必要となります。また、ジャッキは搭載されておりません。(注2) シートの特性上、ヘッドレストの上下調整機能は付いておりません。また、運転席シートリフターは装備されておりません。(注3) インテリジェントキーはリモートコントロールエントリーシステム機能付となります。格込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、車両からの電波により医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。(注4) バックドアガラスについては、リヤドアよりも色が濃くなります。(注5) オーディオ/ナビゲーションシステム非装着時のカバー&スピーカーは装着されておりません。ハーネス、アンテナは装着されます。

※マーチは全車字光式ナンバープレートを装着できません。

※Bolero A30は寒冷地仕様を含むメーカーオプションの設定はありません。

表内の緑文字は室内快適性能「インナークリーン」の装備です。

■マーチ「Bolero A30」主要諸元

	車種	Bolero A30
諸元		2WD
●車名型式		ニッサンMT DBA-K13改
●運転タイプ		5速マニュアル
●寸法		
全長	mm	3865
全幅	mm	1810
全高	mm	1510
室内寸法 長	mm	1905
室内寸法 幅	mm	1370
室内寸法 高	mm	1270
ホイールベース	mm	2450
トレッド 前	mm	1560
トレッド 後	mm	1560
最低地上高	mm	130
●重量・定員		
車両重量	kg	1030
乗車定員	名	5
車両総重量	kg	1305
●性能		
最小回転半径	m	5.2
主要燃費向上対策		可変Vレブリタミング、電動パワーステアリング
●諸装置		
駆動方式		前輪駆動
ステアリングギヤ形式		ラック&ピニオン式
サスペンション 前/後		独立懸架ストラット式/トーションビーム式
主ブレーキ 前/後		ベンチレーテッドディスク式/ディスク式
タイヤ 前/後		205/45ZR16 87W

●マーチ「Bolero A30」は持込み登録でオーテック扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)とは異なる場合があります。

■エンジン主要諸元

型式	HR16DE [Bolero A30専用チューン]
種類・シリンダー数	DOHC水冷直列4気筒
シリンダー 内径×行程	78.0×63.6
総排気量	L 1.597
圧縮比	11.2
最高出力	kw(PS)/rpm 110(150)/7000
最大トルク	N・m(kgf・m)/rpm 16.0(16.5)/4800
燃料供給装置	ニッサンEGI (ECCS) 電子制御燃料噴射装置
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン ^{*2}
タンク容量	L 41

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

*2 本車両には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。なお、無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下等の現象が発生します。

(国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について) 計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kw(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf・m」は「N・m(ニュートンメートル)のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。1PS=0.7355kW 1kgf・m=9.80665N・m

■変速比・最終減速比

トランスミッション	5速マニュアル	
エンジン	HR16DE [Bolero A30専用チューン]	
変速比	前進	第1速 3.727
		第2速 2.047
		第3速 1.392
		第4速 1.029
		第5速 0.820
変速比	後退	3.545
最終減速比		4.066

■二面図 単位: mm

