

# エクストレイル「オーテック」主要諸元

| 車名型式 | AUTECH<br>AUTECH<br>i Package | AUTECH | AUTECH<br>AUTECH<br>i Package |
|------|-------------------------------|--------|-------------------------------|
|      | 2WD                           |        | 4WD                           |
|      | 2列シート車                        | 3列シート車 | 2列シート車                        |
|      | ニッサンDBA-T32                   |        | ニッサンDBA-NT32                  |
|      | エクストロニックCVT                   |        |                               |

| 寸法                 |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 全長 mm              | 4705       | 4705       | 4705       |
| 全幅 mm              | 1830       | 1830       | 1830       |
| 全高 mm              | 1740       | 1745       | 1745       |
| 室内寸法 長 mm          | 2005       | 2555       | 2005       |
| 室内寸法 幅 mm          | 1535       | 1535       | 1535       |
| 室内寸法 高(サンルーフ付車) mm | 1270(1220) | 1270(1220) | 1270(1220) |
| ホイールベース mm         | 2705       | 2705       | 2705       |
| トレッド 前・後 mm        | 1585       | 1585       | 1585       |
| 最低地上高 mm           | 210        | 210        | 210        |

| 重量・定員    |      |      |      |
|----------|------|------|------|
| 車両重量 kg  | 1510 | 1540 | 1550 |
| 乗車定員 名   | 5    | 7    | 5    |
| 車両総重量 kg | 1785 | 1925 | 1825 |

| 性能       |  |     |     |
|----------|--|-----|-----|
| 最小回転半径 m | 5.6  | 5.6 | 5.6 |
| 主要燃費向上対策 | アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、充電制御、電動パワーステアリング |     |     |

| 諸装置         |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 駆動方式        | 前輪駆動(2WD車)、4輪駆動(インテリジェント 4x4、4WD車) |
| ステアリングギヤ形式  | パワーアシスト付ラック&ピニオン式                  |
| サスペンション 前/後 | 独立懸架ストラット式/独立懸架マルチリンク式             |
| 主ブレーキ 前/後   | ベンチレーテッドディスク式/ベンチレーテッドディスク式        |
| タイヤ         | 225/55R19                          |

| 車名型式 | AUTECH       | AUTECH HYBRID<br>AUTECH HYBRIDI Package |               |
|------|--------------|---|---------------|
|      | 4WD          | 2WD                                     | 4WD           |
|      | 3列シート車       | 2列シート車                                  | 2列シート車        |
|      | ニッサンDBA-NT32 | ニッサンDAA-HT32                            | ニッサンDAA-HNT32 |
|      | エクストロニックCVT  |   |               |

| 寸法                 |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 全長 mm              | 4705       | 4705       | 4705       |
| 全幅 mm              | 1830       | 1830       | 1830       |
| 全高 mm              | 1740       | 1730       | 1730       |
| 室内寸法 長 mm          | 2555       | 2005       | 2005       |
| 室内寸法 幅 mm          | 1535       | 1535       | 1535       |
| 室内寸法 高(サンルーフ付車) mm | 1270(1220) | 1270(1220) | 1270(1220) |
| ホイールベース mm         | 2705       | 2705       | 2705       |
| トレッド 前・後 mm        | 1585       | 1585       | 1585       |
| 最低地上高 mm           | 210        | 200        | 200        |

| 重量・定員    |      |      |      |
|----------|------|------|------|
| 車両重量 kg  | 1600 | 1590 | 1650 |
| 乗車定員 名   | 7    | 5    | 5    |
| 車両総重量 kg | 1985 | 1865 | 1925 |

| 性能       |   |     |     |
|----------|---|-----|-----|
| 最小回転半径 m | 5.6   | 5.6 | 5.6 |
| 主要燃費向上対策 | ハイブリッドシステム(ハイブリッド車)、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、自動無段変速機(CVT)、充電制御(ガソリン車)、電動パワーステアリング |     |     |

| 諸装置         |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| 駆動方式        | 前輪駆動(2WD車)、4輪駆動(インテリジェント 4x4、4WD車) |
| ステアリングギヤ形式  | パワーアシスト付ラック&ピニオン式                  |
| サスペンション 前/後 | 独立懸架ストラット式/独立懸架マルチリンク式             |
| 主ブレーキ 前/後   | ベンチレーテッドディスク式/ベンチレーテッドディスク式        |
| タイヤ         | 225/55R19                          |

「エンジン&モーター主要諸元」、「変速比・最終減速比」はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元はP52の「エンジン&モーター主要諸元」、「変速比・最終減速比」をご覧ください。●「オーテック」は持ち込み登録でオーテック扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので主要諸元(設計値)と異なる場合があります。そのため重量税額が変わる場合があります。