

セレナ AUTECH主要諸元

	セレナ AUTECH		セレナ AUTECH SPORTS SPEC	セレナ e-POWER AUTECH
	2WD	4WD(オートコントロール4WD)	2WD	2WD
	MR20DD-SM24	MR20DD-SM24	MR20DD-SM24	HR12DE-EM57
	エクストロニックCVT(無段変速機)	エクストロニックCVT(無段変速機)	エクストロニックCVT(無段変速機)	—
ベース車	セレナ X	セレナ X	セレナ X	セレナ e-POWER ハイウェイスター
車名型式	ニッサンDAA-GC27	ニッサンDAA-GNC27	ニッサンDAA-GC27	ニッサンDAA-HFC27
寸法				
全長 mm	4810	4810	4810	4810
全幅 mm	1740	1740	1740	1740
全高 mm	1865	1875	1850	1865
室内寸法 長 mm	3240	3240	3240	3240
室内寸法 幅 mm	1545	1545	1545	1545
室内寸法 高 mm	1400	1400	1400	1400
ホイールベース mm	2860	2860	2860	2860
トレッド 前/後 mm	1480/1485	1485/1480	1470/1475	1485/1485
最低地上高 mm	160	140	140	140
重量・定員				
車両重量 kg	1700	1780	1740	1770
乗車定員 名	8	8	8	7
車両総重量 kg	2140	2220	2180	2155
性能				
最小回転半径 m	5.7	5.5	5.7	5.5
諸装置				
駆動方式	前輪駆動	4輪駆動	前輪駆動	前輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式
サスペンション 後	トーションビーム式	マルチリンク式	トーションビーム式	トーションビーム式
主ブレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主ブレーキ 後	ディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ディスク式	ディスク式
タイヤ 前後	195/60R16	195/65R15	205/50ZR17	195/65R15

●エンジン&モーター主要諸元、変速比・最終減速比はベース車と同仕様です。なお、ベース車の諸元はセレナカタログP68の「エンジン&モーター主要諸元」 「変速比・最終減速比」をご覧ください。※AUTECHは専用エアロパーツ装着のため、縁石や段差の大きな場所や不整地路等で路面と干渉する場合があります。あらかじめご承知おきください。●AUTECHは全車3ナンバーとなります。●AUTECHは持込み登録でオーテック扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)とは異なる場合があります。●セレナ e-POWER AUTECHは減税措置が適用されます。セレナ AUTECH、セレナ AUTECH SPORTS SPECは減税措置が適用されません。