

■キャラバン「AUTECH LINE」主要諸元

仕様		AUTECH LINE					
車型		バン					
駆動方式		2WD			4WD		
ボディ長		ロングボディ					
ボディ幅 / ルーフ形状		標準幅/標準ルーフ					
フロア形状		低床					
定員		2/3/5人					
グレード		AUTECH LINE	AUTECH LINE PLUS	AUTECH LINE	AUTECH LINE PLUS	AUTECH LINE	AUTECH LINE PLUS
ドア数		5ドア					
エンジン		QR20DE		4N16		4N16	
車名型式*1		ニッサン 3BF-VR2E26		ニッサン 3DF-VN2E26		ニッサン 3DF-VN6E26	
ミッション		マニュアルモード付		フルレンジ電子制御7速オートマチック(7M-ATx)			
ナンバープレート番号		4ナンバー					
寸法							
全長×全幅×全高 mm		4695×1695×1990					
室内長*2 mm		3055/1860					
室内幅*2 mm		1520/1525					
室内高*2 mm		1325		1320		1320	
ホイールベース mm		2555					
トレッド 前/後 mm		1475/1450		1475/1450		1470/1450	
最低地上高*2 mm		170		160		170	
床面地上高*2 mm		625					
重量・定員							
車両重量 kg		1820		2000		2110	
乗車定員 名		2/3/5					
最大積載量 kg		1000/950/850					
車両総重量 kg		2930/2935/2945		3110/3115/3125		3220/3225/3235	
性能							
最小回転半径 m		5.2				5.7	
燃料消費率(国土交通省審査値)							
WLTCモード km/L		8.5		11.3		10.5	
市街地モード km/L		6.5		8.9		8.6	
郊外モード km/L		8.8		11.4		10.6	
高速道路モード km/L		9.6		12.7		11.5	
JC08モード km/L		10.4		13.6		12.5	
タイヤ 前/後		195/80R15 107/105Q LT					

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は異なります。●本諸元のモード走行時における燃料消費率の表示は、「WLTCモード」と「JC08モード」です。●WLTCモードは、「市街地」「郊外」「高速道路」の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。●メーカーオプションの装着により、車両重量が変更となる場合があります。●エンジン主要諸元、変速比・最終減速比はベース車と同仕様です。尚、ベース車の諸元は、「キャラバン/ワゴン/マイクロス」主要諸元」の「エンジン主要諸元」「変速比・最終減速比」をご覧ください。●「AUTECH LINE」はNMC扱いとなります。●「AUTECH LINE」に専用ルーフスポイラー(NMC扱いオプション)をお選びいただいた際は、持込み登録となります。登録時の車両重量等は、実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)と異なる場合があります。