

セレナAUTECH LINE主要諸元

	AUTECH LINE	e-POWER AUTECH LINE	AUTECH LINE	e-4ORCE AUTECH LINE
	2WD		4WD(オートコントロール4WD)	4WD(e-4ORCE)
ベース車	8人乗り	8人乗り	8人乗り	7人乗り
ベース車 車名型式	MR20DD	HR14DDe-EM57	MR20DD	HR14DDe-EM57-MM48
	ハイウェイスターV	e-POWER ハイウェイスターV	ハイウェイスターV	e-4ORCE ハイウェイスターV
	ニッサン 5BA-FC28	ニッサン 6AA-GFC28	ニッサン 5BA-FNC28	ニッサン 6AA-SFNC28
■寸法				
全長	4765mm	4765mm	4765mm	4765mm
全幅	1715mm	1715mm	1715mm	1715mm
全高	1870mm	1870mm	1895mm	1885mm
室内寸法* 長(NissanConnectインフォテインメントシステム装備車)	3145(3135)mm	3145(3135)mm	3145(3135)mm	3145(3135)mm
幅	1545mm	1545mm	1545mm	1545mm
高	1400mm	1400mm	1400mm	1400mm
ホイールベース	2870mm	2870mm	2870mm	2870mm
トレッド 前	1475mm	1475mm	1475mm	1475mm
後	1485mm	1485mm	1475mm	1485mm
最低地上高*	135mm	135mm	135mm	150mm
■重量・定員				
車両重量	1690kg	1810kg	1790kg	1930kg
乗車定員	8名	8名	8名	7名
車両総重量	2130kg	2250kg	2230kg	2315kg
■性能				
最小回転半径	5.7m	5.7m	5.7m	5.7m
■諸装置				
駆動方式	前輪駆動	前輪駆動	4輪駆動	4輪駆動
ステアリングギヤ形式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式	ラック&ピニオン式
サスペンション 前	ストラット式	ストラット式	ストラット式	ストラット式
サスペンション 後	トーションビーム式	トーションビーム式	マルチリンク式	トーションビーム式
主フレーキ 前	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式	ベンチレーテッドディスク式
主フレーキ 後				
タイヤ 前	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H	205/65R16 95H
タイヤ 後				

*社内測定値

●「AUTECH LINE」は持込み登録でNMC扱いとなります。登録時の車両重量等は実測値が適用されますので、主要諸元(設計値)とは異なる場合があります。

	ガソリン車	e-POWER車(2WD)	e-4ORCE車(4WD)
■エンジン&モーター主要諸元			
走行用エンジン型式	MR20DD	—	—
発電用エンジン型式	—	HR14DDe	HR14DDe
種類/シリンダー数	DOHC水冷直列4気筒	DOHC水冷直列3気筒	DOHC水冷直列3気筒
シリンダー内径×行程	84.0×90.0mm	78.0×100.0mm	78.0×100.0mm
総排気量	1.997L	1.433L	1.433L
圧縮比	12.5	13.0	13.0
最高出力	110kW(150PS)/6000rpm	72kW(98PS)/5600rpm	72kW(98PS)/5600rpm
最大トルク	200N·m(20.4kgf·m)/4400rpm	123N·m(12.5kgf·m)/5600rpm	123N·m(12.5kgf·m)/5600rpm
燃料供給装置	ニッサンDi	ニッサンDi	ニッサンDi
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン
タンク容量	2WD:54L 4WD:55L	52L	52L
フロントモーター	型式 種類 最高出力 最大トルク 動力用主電池 種類	— — 120kW(163PS) 315N·m(32.1kgf·m) リチウムイオン電池	EM57 交流同期電動機 120kW(163PS) 315N·m(32.1kgf·m) リチウムイオン電池
リヤモーター(4WD車)	型式 種類 最高出力 最大トルク 動力用主電池 種類	— — — — —	MM48 交流同期電動機 60kW(82PS) 195N·m(19.9kgf·m) リチウムイオン電池
■変速比・最終減速比			
トランスミッション	エクストロニックCVT(無段変速機)	—	—
変速比	前進 2.631~0.378 後退 1.960	— —	— —
最終減速比	フロント 5.385 リヤ(4WD車) 2.466	8.536 —	8.536 7.282

本車両には「使用燃料」に記載されている燃料をご使用ください。指定以外の燃料をご使用になると、不具合が発生する恐れがあります。なお、指定以外の燃料をご使用になったために発生した不具合は無償保証の対象となりませんので、ご注意ください。

〈国際単位系(SI=エスアイ)によるエンジン出力・トルクの表記について〉

計量単位の国際標準化に伴い、従来使用していたエンジン出力単位「PS」は「kW(キロワット)」、エンジントルク単位「kgf·m」は「N·m(ニュートンメートル)」のSI単位とします。なお、従来単位からSI単位への換算値は次の通りです。数値は整数単位までとし、小数点第1位を四捨五入します。 1PS=0.7355kW 1kgf·m=9.80665N·m